de slimme manier om productiviteit te verhogen

Productiviteit loont! Professionals vertrouwen op het grote scherm van de 200P6IG voor een uitstekende weergave van populaire videoformaten en een ergonomisch ontwerp. De remote asset functie draagt bij aan een optimale cost of ownership. Het toestel is loodvrij uit zorg voor het milieu.

Uitstekende beeldprestaties
- UXGA-resolutie van 1600 x 1200 voor een scherpere weergave
- Drie ingangen voor een maximale flexibiliteit van de display
- Responstijd van 16 milliseconden voor betere weergave van bewegende beelden

Maximaal comfort voor maximale productiviteit
- Geef meer afbeeldingen en gegevens zonder te bladeren
- Het scherm draait voor een verbeterde ergonomie en cable management
- Ingebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureau
- Onafhankelijke audiofunctie voor efficiënte netmeetings

Multifunctioneel voor ultiem gebruiksgemak
- Weergave van meerdere videobronnen: S-Video en CVBS
- Bekijk PC-gegevens terwijl u een video of TV kijkt in een venster

BRILLIANCE

PHILIPS

Technische specificaties

Beeld/Display
- Type LCD-scherm: 1600 x 1200 pixels, Polarisator met anti-schittering, RGB-beeld met verticale lijnen
- Schermgrootte: 20,1 inch/51 cm
- Effectief weergavegebied: 408 x 306 mm
- Pixelpitch: 0.255 x 0.255 mm
- Helderheid (nits): 250 nit
- Contrastverhouding (normaal): 400:1
- Displaykleuren: 16,2 M
- Kijkhoek: - C/R > 10
- Kijkhoek (h / v): 176 / 176 degree
- Responstijd (normaal): 16 ms
- Witchrominantie, 6500K: x = 0,313/y = 0,329
- Witchrominantie, 9300K: x = 0,283/y = 0,297
- Maximale resolutie: 1600 x 1200 bij 75 Hz
- Aanbevolen resolutie: 1600 x 1200 bij 60 Hz
- Fabrieksinstellingen: 15 modi
- Door de gebruiker te definiëren modi: 37 modi
- Videopuntfrequentie: 202,5 MHz
- Horizontale scanfrequentie: 30 - 97 kHz
- Verticale scanfrequentie: 56 - 85 Hz
- sRGB
- Beeldverbetering: Picture in Picture

Connectivity
- Signaal-invoer: Analoog (VGA), DVI-I, PC audio in
- Audio ingang voor video: Audio links/rechts (RCA x 2)
- Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1 x
- Andere video-ingang: Samengestelde video, S-Video
- Video Sync-ingangssignaal: Samengestelde sync, Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen

Convenience
- Ingebouwde audio: 2 W RMS x 2 stereo speakers
- Verbeteringen in het gebruiksgemak: Beeldschermmenu, SmartManage actief
- Bedieningselementen monitor: Automatisch, Helderheidsregeling, Links/rechts, Menu (OK), Aan/Uit, Omhoog/omlaag, Volumeregeling, Ingang, Picture in Picture
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Plug & Play-compatibiliteit: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Officiële goedkeuringen: CE-markering, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Draaivoet: +/- 65°
- Kantelfunctie: -5 °C tot 25 °C
- VESA-standaard: 100 x 100 mm

Accessoires
- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, DVI-D-kabel, PC -audiokabel, VGA-kabel
- Gebruikershandleiding

Afmetingen
- Afmetingen (met voet) (B x H x D): 461 x 438 x 214 mm
- Bereik hoogte-instelling: 130 mm
- MTBF: 50.000 uur
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 35 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C
- Gewicht: 9.85 kg

Voeding
- Voldoet aan: Energy Star, NUTEK
- Verbruik: 52 W (normaal)
- Uitmodus: 1,5 W
- Power Led indicator: In bedrijf, blauw, Stand-by/slaapstand, oranje
- Stroomvoorziening: Ingebouwd, 90 - 264 V AC, 50/60 Hz

Productkenmerken

SmartManage actief
SmartManage is een systeem dat de status van weergaveapparaten controleert, beheert en test, en ondersteuning op afstand biedt aan gebruikers die problemen ondervinden - en dat allemaal over een LAN.

Loodvrij
Producten met een loodvrij display worden ontworpen en gemaakt in overeenstemming met de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances) van de EU. Deze normen beperken het gebruik van lood en andere gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Drievoudige ingangen
Met een drievoudige ingang kunnen VGA-, DVI-D- en DVI-I-signalen worden weergegeven. Een monitor met drievoudige ingang heeft één D-Sub-aansluiting (VGA) en één DVI-I-aansluiting. De DVI-I-aansluiting is geschikt voor een digitale DVI-D- of een digitale/analoge DVI-I-kabel.

Super Ergo Base
De Super Ergo Base is een monitorvoet met een ergonomisch kijkcomfort en een intelligent kabelbeheersysteem. De gebruiksvriendelijke voet is in hoogte en hoek verstelbaar en heeft een kantel- en zwenkfunctie, voor een maximaal comfort om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verzachten. Het intelligente kabelbeheersysteem zorgt ervoor dat de kabels minder snel in de knoop raken zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

Groot weergavegebied
Het weergavegebied is het zichtbare gedeelte van een monitorscherm dat beschikbaar is voor het tonen van gegevens.

Twee videoaansluitingen
Stekkers voor de signaalinvoer van twee videobronnen: S-video en CVBS

Picture in Picture
PIP maakt het mogelijk naar een klein televisie- of videovenster te kijken op een geselecteerde plek in het TV-scherm.

Responstijd van 16 milliseconden
Responstijd is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart) te gaan. Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van snel bewegende beelden.

UXGA, resolutie van 1600 x 1200
Bij grafische monitoren geeft de schermresolutie het aantal stippen (pixels) op het hele scherm weer. Een scherm met bijvoorbeeld 1600 x 1200 pixels kan op alle 1200 lijnen 1600 stippen weergeven, wat neerkomt op een totaal van ongeveer 2 miljoen pixels. Hierdoor verbetert de schermprestatie en is de kleurweergave nauwkeuriger.

Ingebouwde luidsprekers (B)
De luidsprekers zijn geïntegreerd in het beeldscherm

Onafhankelijke audiofunctie
Ingebouwde geavanceerde firmware die audio zelfs uitvoert als er geen video-invoer is.

Publicatiedatum 2005-07-26

Versie: 1.0

12 NC: 8639 000 16324
EAN: 87 10895 89715 0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com